

# Especificações

Altura máxima de trabalho	20,1 m
Altura máxima da plataforma	18,3 m
Altura máxima em posição retraída	2,7 m
Alcance horizontal máximo	10,4 m
Largura	2,5 m
Comprimento, posição retraída	8,2 m
Capacidade máxima de carga	227 kg
Velocidade máxima do vento	12,5 m/s
Distância entre eixos	2,5 m
Raio de manobra (externo)	12,2 m
Raio de manobra (interno)	6,1 m
Rotação da base giratória (em graus)	contínua
Interferência traseira da mesa giratória	0
Velocidade de operação, retraída	6,4 km/h 12,2 m/6,8 s
Velocidade de operação, elevada ou estendida	1,0 km/h 12,2 m/40 s
Emissões de ruídos pelo ar Nível máximo do som em estações de trabalho de operação normal (peso A)	105 dB
Controles	12 V CC proporcional
Dimensões da plataforma de 6 pés (comprimento x largura)	76 cm x 1,8 m
Dimensões da plataforma de 8 pés (comprimento x largura)	91 cm x 2,4 m
Nivelamento da plataforma	autonivelamento
Rotação da plataforma	180°
Tomada CA na plataforma	padrão

Pressão hidráulica, máxima (funções da lança)	166 bar
Tensão no sistema	12 V
Pneus	15 x 19,5, 16 lonas
Capacidade de inclinação, retraída, 2WD/4WD	27%/45%
Altura mínima do chão	40,1 cm
Capacidade do tanque de combustível	125 litros
Peso (os pesos das máquinas variam conforme as configurações de opcionais)	Consulte a etiqueta de identificação

## Capacidade máxima de inclinação, posição retraída, 2WD

Active com contrapeso	25% (14°)
Declive com contrapeso	20% (11°)
Inclinação lateral	25% (14°)

## Capacidade máxima de inclinação, posição retraída, 4WD

Active com contrapeso	40% (22°)
Declive com contrapeso	30% (17°)
Inclinação lateral	25% (14°)

Observação: A capacidade de inclinação está sujeita às condições do solo e à tração adequada.

## Informações sobre carga no piso

Carga nos pneus, máxima	4.504 kg
Pressão de contato dos pneus	4,57 kg/cm <sup>2</sup> 448 kPa
Pressão ocupada	1.240 kg/m <sup>2</sup> 12,16 kPa

Observação: as informações sobre carga no piso são aproximadas e não incorporam diferentes configurações de opcionais. Devem ser utilizadas somente com fatores de segurança adequados.

**A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.**